WETWALL™ FICHE TECHNIQUE
Étagères d'angle et de niche

1. Description et composition des matériaux

Les accessoires pour la douche sont fabriqués en matériau minéral Wilsonart, composé de résines acryliques, de charges ignifuges et de colorants exclusifs, qui donnent un matériau homogène avec une couleur uniforme sur toute l'épaisseur.

2. Types

Nom	Produit	Poids	Dimensions	Épaisseur
Niche avec étagère simple		1,49 kg	306,4 mm x 205 mm x 99 mm	6 mm ± 0,03 mm
Niche avec double étagère		2,52 kg	400 mm x 259,5 mm x 99 mm	6 mm ± 0,03 mm
Étagère d'angle		0,75 kg	200 mm x 200 mm	6 mm ± 0,03 mm 13 mm ± 0,03 mm

Couleurs et finitions disponibles :

- Couleurs : D354SL - Designer White
- Couleur uniforme sur toute l'épaisseur.
- Finitions disponibles : satiné.

3. Conseils pratiques pour l'utilisation des niches Wetwall™

3.1 Généralités

Les niches Wetwall™ ont été conçues avec des propriétés décoratives et fonctionnelles pour une utilisation en intérieur dans des pièces humides telles que les salles de bains et les douches.

Les niches Wetwall™ ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur, dans des conditions normales (18-25 °C / 50-65 % d'humidité relative).

L'installation des niches Wetwall™ est soumise à des instructions et directives d'installation spécifiques. Les instructions d'installation sont jointes à chaque panneau et disponibles sur notre site web www.wetwall.eu.

La niche doit toujours être utilisée avec des adhésifs et des peintures Wilsonart approuvés par Wetwall™. La surface adhésive des niches Wetwall™ destinées à être collées sur des supports muraux doit être propre, sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse.

L'adhérence sur un support prétraité dépend du type de traitement. Avant de poser des niches Wetwall™, respectez toujours les instructions d'utilisation du fabricant du produit de prétraitement.

3.2 Stockage et transport

Les niches Wetwall™ doivent être stockées sur une surface horizontale, plane, horizontale et suffisamment grande, dans un entrepôt fermé, dans des conditions climatiques normales (18-25 °C et 50-65 % d'humidité relative). En cas de stockage à moyen terme, les panneaux doivent toujours être recouverts et lestés, par exemple avec un panneau de particules de 38 mm d'épaisseur. De plus, les panneaux doivent être protégés de l'humidité et des dommages mécaniques.

Les niches Wetwall™ doivent être transportées sur une surface horizontale, plane, suffisamment grande et sécurisée contre les glissements et les dommages latéraux. De plus, les panneaux doivent être protégés contre l'humidité et les dommages mécaniques.

En ce qui concerne les conditions de transport, les niches Wetwall™ ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses, de sorte qu'aucun marquage n'est nécessaire.

3.3 Préparation

Avant l'installation, les niches doivent être stockées pendant 24 heures à température ambiante normale. (18 – 25 °C ; humidité relative 50–65 %). Ces conditions doivent ensuite être maintenues après l'installation et jusqu'à la mise en service de la pièce.

3.4 État des murs

Les murs doivent être secs, propres, stables et plats.

Les niches Wetwall™ peuvent être collées sur différents types d'enduit, de plâtre et de ciment, de plaques de plâtre et de plâtre ainsi que de panneaux de fibres. Différents types de panneaux à base de bois tels que les panneaux de particules, les panneaux MDF et les panneaux OSB ne sont pas recommandés pour les zones humides.

Sur les surfaces en céramique : nettoyez soigneusement la surface et appliquez une couche d'apprêt avant de poser les panneaux.

Les niches Wetwall™ ne sont pas conçues pour supporter le poids des robinets, des accessoires ou des équipements de salle de bains. Assurez-vous toujours que ces éléments sont fixés à travers le panneau et que leur poids est supporté par la structure du mur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des niches Wetwall™, consultez les instructions d'installation fournies avec chaque panneau ou rendez-vous sur www.wetwall.eu

3.5 Entretien, maintenance et nettoyage

Les niches Wetwall™ sont robustes et particulièrement faciles à entretenir grâce à leur surface non poreuse.

Les niches Wetwall™ sont faciles à entretenir. Essuyez-les quotidiennement avec un chiffon humide et un détergent doux. Pour nettoyer les panneaux, utilisez uniquement des chiffons propres et doux, des éponges douces ou des brosses douces. N'utilisez pas de cires ou de produits de polissage. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de produits de nettoyage fortement acides ou d'agents de blanchiment puissants, car une exposition prolongée aux solvants peut entraîner une décoloration, en particulier sur les décors foncés.

Les dépôts calcaires peuvent être éliminés à l'aide d'une solution chaude composée de 10 % d'acide acétique ou d'acide citrique. Rincez ensuite à l'eau claire et chaude.

N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ou à vapeur.

3.6 Aspects environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation

Lors du traitement des panneaux, respectez les consignes habituelles en matière de santé et de sécurité concernant le poids, la poussière et les arêtes vives. La poussière générée lors du traitement des niches Wetwall™ peut provoquer des irritations cutanées et respiratoires. Utilisez donc un aspirateur lors de tous les travaux de découpe et portez un équipement de protection individuelle adapté.

3.7 Élimination des déchets

Les déchets Wetwall™ Niche sont classés selon le règlement du Catalogue européen des déchets (CED) sous le code à six chiffres CED 200 301 et la définition « déchets mixtes » et peuvent être éliminés comme déchets ménagers ou industriels.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les dernières avancées technologiques, mais ne constituent en aucun cas une garantie. Nous ne garantissons pas leur adéquation à des domaines d'application ou à des utilisations spécifiques.